TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Fetthantering & smörjsystem

Pumpar för hinkar och fat – kompletta system för att göra smörjningen effektivare för användaren.

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Pumpar

Pumpar för bulkhantering av smörjfett. TUBI Systems sortiment av pumpar finns för de flesta förekommande förpackningarna (18 kg till 180 kg. Vi har valt de bästa pumparna på marknaden för att säkerställa driftsäkerhet och funktion.

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

RAASM Fettpump 50:1 för 16-25 kg



Tryckluftsdriven fettpump, tryckförhållande 50:1. Avsedd för fett upp till NLGI 2. Ansluts i fatlock med fatförskruvning 800-30.

Längd sugrör 480 mm anpassad till 16-25 kg:s förpackning.

Teknisk information

Tryckförhållande: 50:1

Max luftförbrukning: 230 NL/min

Kapacitet vid 8 bar (NLGI 2): 1500 g/min

Anslutningsgäng luft invändig: G1/4"

Anslutningsgäng fett invändigt: G3/8"

Pumprör Ø: 30 mm

Sugrör längd: 480 mm

För förpackning: 16-25 kg

Fatförskruvning: Ingår ej

Artikelnummer: 62048

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Påfyllningspump centralsmörjsystem



Handdriven fettpump för påfyllning av centralsmörjsystem, 16-20 kg.

Slang med snabbkoppling av jordbruksstandard med backventiler samt adapter med utv. G1/4" ingår. Avsedd för fettyp NLGI 00-2. Hinken ingår ej.

Teknisk information

Kapacitet per slag: 50 g

Slang längd: 1,5 m

Slang Ø: 3/4"

Pumprör Ø: 40 mm

Lock passar Ø: 285-330 mm

Pumprör längd: 545 mm

Snabbkoppling utvändig: G1/8"

För förpackning: 16-20 kg

Handtag: Nej

Följelock ingår: Ja

Artikelnummer: CP16F

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Tryckluftsdriven påfyllningspump centralsmörjsystem



Tryckluftsdriven påfyllningspump centralsmörjsystem 16-20kg, inkl. FRL enhet för smörjning, filtrering och inställning av lufttryck.

Tryckförhållande pump 50:1 med justerbar tryckreducering från 100 ner till 5 bar, avsedd för påfyllning av centralsmörjsystem och kedjesmörjsystem på skogsmaskiner. Ger hela 1500 gram/min fritt flöde. Utloppsslang 2 m 1/2" komplett med kulventil och snabbkoppling med backventil samt adapter med utv. G1/4" ingår. Pumprör Ø 30 mm. Avsedd för fettyp NLGI 000-2. Följelock ingår.

Teknisk information

Tryckförhållande: 50:1

Kapacitet per slag: 1500 g/min

Slang länd: 2,0 m

Slang Ø: 1/2"

Pumprör Ø: 30 mm

Lock passar Ø: 285-330 mm

Adapter utvändig: G1/4"

För förpackning: 16-25 kg

Handtag: Ja

Följelock ingår: Ja

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI Påfyllningspump Centralsmörjsystem 2-i-1



TUBI Påfyllningspump Centralsmörjsystem 400 g LS-skruvpatron eller vanlig patron. Enhet för påfyllning av centralsmörjningsenheter från en fettpatron. Enkel hantering utan att släpa hinkar o.dyl.

Ladda med önskad fettpatron och med hjälp av stången trycker du fettet in i centralsmörjningsbehållaren. Levereras för användning med LS-skruvpatroner och byggs enkelt om till att användas med vanliga standard DIN1284 fettpatroner. 20 mm cylindrisk anslutning mellan påfyllaren och adaptern. Komplettera med rak-, eller 90°-adapter som monteras på centralsmörjningsenheten. Adaptern finns som M20x1,5 (Beka-Max, mfl) eller M22x1,5 (Lincoln, mfl) för vanligast förekommande enheter.


Modeller och artikelnummer

Artikelnummer	Beskrivning
2017-ALFP-2IN1	Påfyllningspump 2in1
2017-ALFP	Påfyllningspump enbart för DIN1284 patroner
2017-M20	Adapter M20
2017-M20-90	Adapter 90° M20
2017-M22	Adapter M22
2017-M22-90	Adapter 90° M22

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare







TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Pumpsystem

Färdiga pumpsystem för hantering av fett i olika typer av situationer – allt från kompletta smörjcentraler till system byggda för specifika situationer. TUBI System kan även projektera och leverera nyckelfärdiga produkter för just den applikation som avses.

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI RS-refillsystem



TUBI RS-refillsystem för påfyllning av centralsmörjning, smörjspruta och egna LS-skruvpatroner.

Med detta system kan ni enkelt fylla på er centralsmörjning samtidigt som ni kan återfylla egna LS-skruvpatroner. Spar pengar och tid med detta refillsystem av högsta kvalité med de absolut bästa komponenterna på marknaden.

TUBI RS-refillsystem är tre funktioner i ett, fyll din centralsmörjning, återfyll din spruta samt fyll lösa LS-skruvpatroner. Du får bekvämligheten som tuber erbjuder till priset av vad fettet kostar på hink. Du gör också en insats för miljön genom att minska antalet förpackningar som måste återvinnas.

TUBI RS-refillsystem består av tre komponenter:

1. En modifierad hinkpump är basen i systemet, pumpen som används är en av de bästa som finns på marknaden och kommer vara dig trogen under många år. En effektiv påfyllare av centralsmörjnings enheter. Till pumpen följer det med en vagn som gör det enkelt att transportera utrustningen i en verkstad eller garage.
2. En kraftigt modifierad TUBI smörjspruta som är förladdad med en tom patron. Sprutan ansluts till hinkpumpen med snabbkoppling och därefter kan sprutan fyllas. En röd indikator visar när sprutan är helt fylld.
3. Tubadaptern ansluts till samma snabbkoppling på pumpen. Med denna kan man fylla tomma LS-skruvpatroner på ett snabbt och smidigt sätt.

TUBI RS Hinkpump Centralsm m spruta 2013-RS-130

TUBI RS Hinkpump Lösfett Centralsm 2013-RS

TUBI RS Smörjspruta Lösfett 2013-130

TUBI RS Batterispruta 18V Lösfett 2013-230

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI RS Lincoln 1162 1162-RS

TUBI RS Lincoln 1884 1884-E-RS

TUBI RS Tubpåfyllare Skruvtub MLS-5050-RS

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Smörjvagn Tryckluftsdriven 50:1 fettpump 16-20 kg



Tryckluftsdriven fettutrustning med vagn.
Lämpade för 16-25 kg förpackningar.

Fatlocket som ingår passar både plåt och de flesta plasthinkar. Fettpistol med svivel och matarslang 5 meter. Fetthinken på bilden ingår ej.

Teknisk information

Anpassad för: 1/4-fat

Pump: 50:1 tryckluftsdriven pump RAASM

Kapacitet: 1500 g/min

Anslutningsgänga luft inv.: G1/4"

Vagn artikel nr: 12-2245

Vikt: 26 kg

Dimension (BxDxH): 680 x 580 x 1040 mm

Följelock ingår: Ja

Artikelnummer: FP-1620F

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Smörjvagn Tryckluftsdriven 50:1 fettpump 50kg



Tryckluftsdriven fettutrustning med vagn. Lämpade för 1/4 fat. Fettpistol med svivel och matarslang 5 meter.

Fatet på bilden ingår ej.

Teknisk information

Anpassad för: 1/4-fat

Pump: 50:1 tryckluftsdriven pump RAASM

Kapacitet: 1500 g/min

Anslutningsgänga luft inv.: G1/4"

Vagn artikel nr: 12-2101

Vikt: 24 kg

Dimension (BxDxH): 430 x 470 x 950 mm

Följelock ingår: Ja

Artikelnummer: FP-60F