

Tryckluftsdrivna fettsprutor

Fettsprutor i tryckluftsmodeller passar för alla typer av smörjscenarier – snabb och precis smörjning utan handkraft. De är enkla att använda och fungerar med mycket små kompressorer – ett självklart val för verkstäder när smörjningen skall gå snabbt.

Tryckluftsdriven TUBI smörjspruta – klassisk

Tryckluftsdriven TUBI smörjspruta –
klassisk med 450 mm slang och
4-backsmunstycke.

Smörjsprutan levererar en konstant mängd fett så länge
avtryckaren hålls inne.



Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g och 500 g patroner

Arbetsstryck: max 400 bar

Kapacitet: ca. 0,8 cm³/slag , max 250 g/min

Rekommenderat lufttryck: 6 bar

Max lufttryck: 8 bar

Luftförbrukning: upp till 120 l/min

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 3 kan
användas

Gänga: Ansl. gänga slang inv. G1/8

Vikt: 2,2 kg exkl. fett

Artikelnummer endast fettspruta: 1959-03

**Artikelnummer komplett med 700 mm slang och
4-backsmunstycke:** 1959-031-700

Tryckluftsdriven TUBI smörjspruta – LS-skruvpatron

Tryckluftsdriven TUBI smörjspruta för
LS-skruvpatron med 700 mm slang och
4-backsmunstycke.

Smörjsprutan levererar en konstant mängd fett så länge
avtryckaren hålls inne. Fjädern i bakstycket hjälper till att
öka kapaciteten.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Arbetstryck: max 400 bar

Rekommenderat lufttryck: 6 bar.

Max lufttryck: 8 bar

Luftförbrukning: upp till 120 l/min

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan
användas

Gänga: Ansl. gänga slang inv. G1/8

Vikt: 2,0 kg exkl. fett

**Artikelnummer komplett med 700 mm slang och
4-backsmunstycke:** 1162-LS

