TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Batteridrivna fettsprutor

Batteridrivna smörjsprutor passar för alla typer av smörjning. Kombinera kraften i batteridrivna sprutor med friheten att inte behöva sladdar eller slangar.

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Batteridriven TUBI Lincoln 1264 smörjspruta 12V – LS-skruvpatron





Batteridriven smörjspruta 12V för **LS-skruvpatron,** med 760 mm slang och 4-backsmunstycke. Finns även i klassiskt TUBI-utförande för vanliga fettpatroner.

Den levererar en konstant mängd fett så länge avtryckaren hålls inne. Inbyggd LED-belysning och indikator för batterinivå. Levereras i praktisk väska med 1 eller 2 st batterier 12V 1500 mAh Li-Ion och snabbladdare för 220V.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka kapaciteten.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400g LS-skruvpatroner

Arbetstryck: max 550 bar

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan användas

Anslutningsgänga slang: UNEF 7/16-28 (Adapter till G1/8" medföljer)

Anslutningsgänga munstycke: NPT 1/8"

Laddningstid: ca 1 timme

Nettovikt: 2,75 kg exkl. fett

Artikelnummer	Beskrivning	Antal Batterier
1262-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	1
1262-E-LS	Smörjspruta för	1

	LS-skruvpatroner	
1264-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	2
1264-E-LS	Smörjspruta för LS-skruvpatroner	2
1261	Extra 12V Li-Ion batteri	
1870-E	Extra batteriladdare 220V	
1875A	Batteriladdare för 12-24V fordonsuttag	

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Batteridriven TUBI Lincoln 1884 smörjspruta 20V – LS-skruvpatron



Batteridriven smörjspruta 20V för **LS-skruvpatron,** med 900 mm slang och 4-backsmunstycke. Finns även i klassiskt TUBI-utförande för vanliga fettpatroner.



Smörjsprutan har Hög/Låghastighet, inbyggd arbetsbelysning, integrerad digital fettmätare och digital indikator för batterinivå som visas i multifunktions-LCD displayen. Den levererar en konstant mängd fett så länge avtryckaren hålls inne. Levereras i praktisk väska med 2 st batterier 20V 2500 mAh Li-Ion och snabbladdare för 220V.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka kapaciteten.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g LS-skruvpatroner

Arbetstryck: max 690 bar

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan användas

Anslutningsgänga slang: UNEF 7/16-28 (Adapter till G1/8” medföljer)

Anslutningsgänga munstycke: NPT 1/8"

Laddningstid: ca 1 timme

Nettovikt: 3,0 kg exkl. fett

Artikelnummer	Beskrivning	Antal batterier
1882-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	1

1882-E-LS	Smörjspruta för LS-skruvpatroner	1
1884-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	2
1884-E-KL-PRVR	Dito med tryckmätare och avlastningsventil	2
1884-E-LS	Smörjspruta för LS-skruvpatroner	2
1871	Extra 20V 2,5Ah Li-Ion batteri	
1872	Extra 20V 4,0Ah Li-Ion batteri	
1870-E	Extra batteriladdare 220V	
1875A	Batteriladdare för 12-24V fordonsuttag	
2014-LISLA	Slangadapter UNEF7/16"-G1/8"	

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Batteridriven TUBI smörjspruta 18 V – LS-skruvpatron



PRODUKTEN HAR UTGÅTT - Batteridriven TUBI smörjspruta 18 V för **LS-skruvpatron,** med 1000 mm slang och 4-backsmunstycke. Finns även i klassiskt TUBI-utförande för vanliga fettpatroner.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka kapaciteten. Smörjsprutan levererar en konstant mängd fett så länge avtryckaren hålls inne.

Levereras i praktisk väska. 2 st batterier 18,0 Volt 1500 mAh och snabbladdare ingår.



Tekniska specifikationer

Patroner: För 400g LS-skruvpatroner

Arbetstryck: max 690 bar

Kapacitet: ca. 100 g/min. beroende på fettkvalitet och temperatur

Arbetskapacitet: ca. 2,0 kg fett vid fulladdat batteri

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan användas

Anslutningsgänga slang: G1/8

Laddningstid: ca 1 timme

Nettovikt: 3,5 kg exkl. fett

Artikelnummer	Beskrivning
2009-200	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner
2009-230	Smörjspruta för LS-skruvpatroner
2009-18NIMH	Extra 18V NiMH batteri

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

2009-NAT	Extra batteriladdare 220V
2009-CIGG	Batteriladdare för 12V fordonsuttag