

## TUBI<sup>®</sup> GREASE LÅNGTID

Produktinformation  
Smörjfett för lagersmörjning

### Användningsområde och Egenskaper

Högtrycksfett baserat på mineralolja av hög kvalitet, vilket gör att det har höga smörjegenskaper, hög mekanisk stabilitet enastående oxidationsstabilitet och skyddar mot slitage och korrosion. Dess breda användningsområde gör att det fungerar lika bra till lantbruk, entreprenad, åkerier och skogsmaskiner som till hobby och verkstadsmaskiner. Industriella applikationer som fläktar, vibrerande lager i torkenheter, urtrampningslager och bromscylinrar.

### Specifikationer och godkännanden

- DIN 51 502: KP 2 N-30
- ISO 6743-09: ISO-L-XCDHB2
- Volvo: Hjullagerfett

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Färg		Grönt
NLGI		nr 2
Penetration, arbetat		280
Basoljeviskositet vid	40°C/100°C mm <sup>2</sup> /s (cSt)	200/14
Droppunkt	°C	250
Användningstemperatur	°C	-35 till +140
Förtjockningsmedel		Litium-komplex tvål

R2F, test A (120°C), B(150°C), AF Samtliga tre: godkänt  
SKF Emcor test, sötvatten/saltvatten Bäge testerna ger 0/0

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.