

TUBI[®] GREASE Super Heavy

Produktinformation
Smörjfett för lagersmörjning

Användningsområde och Egenskaper

Super Heavy är ett anhydrerat kalciumfett baserat på högviskös mineralolja innehållande antioxidanter, EP- och slitagehämmande samt korrosions-skyddande tillsatser. Fettet har mycket god vidhäftningsförmåga, är starkt vattenavvisande tål mycket höga chock- och stöt belastningar.

Smörjfett framtaget för smörjning av tungt belastade glid- och rullningslager i våta miljöer t ex inom entreprenad-, jordbruk och skogsindustrin samt inom marin och offshoreindustri.

Specifikationer och godkännanden

| Egenskaper | Enhet | Typiska analysdata * |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Färg | | Röd |
| NLGI | | 2 |
| Penetration, arbetat | | 300 |
| Basoljeviskositet vid | 40°C/100°C mm ² /s (cSt) | 800/66 |
| Droppunkt | °C | 140 |
| Användningstemperatur | °C | -25 till +110 |
| Förtjockningsmedel | | Kalciumtvål |

R2F, test A (120°C), B(150°C), AF Samtliga tre: godkänt
SKF Emscor test, sötvatten/saltvatten Bägge testerna ger 0/0

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.
