

TUBI[®] GREASE UNIVERSAL

Produktinformation
Smörjfett för lagersmörjning

Användningsområde och Egenskaper

Universalfett för industri och motorfordon. har mycket goda egenskaper som gör det användbart till allt ifrån snabbgående rullager till högt belastade Glidlager i valsar och pressar. Avsett för smörjning hjullager och många andra detaljer i fordon.

Förtjockat av en litiumtvål och är mekaniskt stabilt.

Har mycket goda rostskyddande egenskaper och inverkar ej korrosivt på icke-järnmetaller (d.v.s. mässing, brons och babbitt) i lager.

Specifikationer och godkännanden

- DIN 51502: KP 2 K-30
- ISO 6743-09: ISO-L-XCCEB2
- MAN 283
- MB 267

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Färg		Gult
NLGI		nr 2
Penetration, arbetat		280
Basoljeviskositet vid	40°C/100°C mm ² /s (cSt)	200/14
Droppunkt	°C	180
Användningstemperatur	°C	-30 till +140
Förtjockningsmedel		Litiumtvål

R2F, test A (120°C), B(150°C), AF Samtliga tre: godkänt
SKF Emcor test, sötvatten/saltvatten Bägge testerna ger 0/0

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.