

Produkter

TUBI System tillverkar och levererar produkter för smörjning av maskiner inom lantbruk, entreprenad och industri – fettsprutor, pumpsystem, tillbehör och vårt alldeles egna smörjfett, TUBI Grease.

Handhållna fettsprutor

TUBI Systems handhållna fettsprutor för industriell verksamhet finns i hävstångs-, trycklufts- och batteridrivna varianter.

Manuella fettsprutor

Manuella fettsprutor tillverkas med användaren och livslängd i fokus – inga kompromisser i valet av material eller tillverkningsteknik. Välj mellan traditionella hävstångs, pistolmodeller samt en- eller tvåhandsutförande.

TUBI 1 – Tvåhands smörjspruta, klassisk

Tvåhands smörjspruta – **klassisk**, med 450 mm slang och 4-backsmunstycke.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g och 500 g patroner

Arbetsstryck: 500 bar.

Max arbetsstryck: 700+ bar.

Kapacitet: ca. 1 cm³/slag vid 400 bars mottryck.

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 3 kan användas.

Gänga: Ansl. gänga slang inv. G1/8 .

Vikt: ca. 1,4 kg exkl. fett.

Artikelnummer endast fettspruta: 1959-01

Artikelnummer komplett m. slang 450mm & 4-backsmunst.: 1959-011



TUBI 2 – Enhands smörjspruta, klassisk

Enhands smörjspruta – **klassisk**, med 450 mm slang och 4-backsmunstycke.

Samma höga tryck tills tuben är tömd, även i stark kyla. Enhandsgreppet möjliggör 40% snabbare smörjning. Unik design gör smörjningen lättare. Behöver inte luftas.



Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g och 500 g patroner

Arbetsstryck: 500 bar

Max arbetsstryck: 700+ bar

Kapacitet: ca. 1 cm³/slag vid 400 bars mottryck

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 3 kan användas

Gänga: Ansl. gänga slang inv. G1/8

Vikt: 1,4 kg exkl. fett

Artikelnummer endast fettspruta : 1994-02

Artikelnummer komplett med slang 450mm och 4-backsmunst.: 1994-021

TUBI 3 – Enhands smörjspruta, LS-skruvpatron

Enhands smörjspruta – för **LS-skruvpatron**, med 450 mm slang och 4-backsmunstycke.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka kapaciteten. Enhandsgreppet möjliggör 40% snabbare smörjning. Unik design gör smörjningen lättare. Behöver inte luftas. Samma höga tryck tills tuben är tömd, även i stark kyla.



Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Arbetsstryck: 500 bar.

Max arbetsstryck: 700+ bar.

Kapacitet: ca. 1 cm³/slag vid 400 bars mottryck.

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan användas.

Gänga: Ansl. gänga slang inv. G1/8 .

Vikt: 1,2 kg exkl. fett.

Artikelnummer endast fettspruta: 2009-03

Artikelnummer komplett med slang 450 mm och 4-backsmunst.: 2009-031

Tryckluftsdrivna fettsprutor

Fettsprutor i tryckluftsmodeller passar för alla typer av smörjscenarier – snabb och precis smörjning utan handkraft. De är enkla att använda och fungerar med mycket små kompressorer – ett självklart val för verkstäder när smörjningen skall gå snabbt.

Tryckluftsdriven TUBI smörjspruta – klassisk

Tryckluftsdriven TUBI smörjspruta –
klassisk med 450 mm slang och
4-backsmunstycke.

Smörjsprutan levererar en konstant mängd fett så länge
avtryckaren hålls inne.



Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g och 500 g patroner

Arbetsstryck: max 400 bar

Kapacitet: ca. 0,8 cm³/slag , max 250 g/min

Rekommenderat lufttryck: 6 bar

Max lufttryck: 8 bar

Luftförbrukning: upp till 120 l/min

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 3 kan
användas

Gänga: Ansl. gänga slang inv. G1/8

Vikt: 2,2 kg exkl. fett

Artikelnummer endast fettspruta: 1959-03

**Artikelnummer komplett med 700 mm slang och
4-backsmunstycke:** 1959-031-700

Tryckluftsdriven TUBI smörjspruta – LS-skruvpatron

Tryckluftsdriven TUBI smörjspruta för
LS-skruvpatron med 700 mm slang och
4-backsmunstycke.

Smörjsprutan levererar en konstant mängd fett så länge
avtryckaren hålls inne. Fjädern i bakstycket hjälper till att
öka kapaciteten.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Arbetstryck: max 400 bar

Rekommenderat lufttryck: 6 bar.

Max lufttryck: 8 bar

Luftförbrukning: upp till 120 l/min

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan
användas

Gänga: Ansl. gänga slang inv. G1/8

Vikt: 2,0 kg exkl. fett

**Artikelnummer komplett med 700 mm slang och
4-backsmunstycke:** 1162-LS



Batteridrivna fettsprutor

Batteridrivna smörjsprutor passar för alla typer av smörjning. Kombinera kraften i batteridrivna sprutor med friheten att inte behöva sladdar eller slangar.

Batteridrivnen TUBI Lincoln 1264 smörjspruta 12V – LS-skruvpatron

Batteridrivnen smörjspruta 12V för
LS-skruvpatron, med 760 mm slang och
4-backsmunstycke. Finns även i klassiskt
TUBI-utförande för vanliga fettpatroner.

Den levererar en konstant mängd fett så länge avtryckaren
hålls inne. Inbyggd LED-belysning och indikator för
batterinivå. Levereras i praktisk väska med 1 eller 2 st
batterier 12V 1500 mAh Li-Ion och snabbbladdare för 220V.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta
kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka
kapaciteten.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400g LS-skruvpatroner

Arbetsstryck: max 550 bar

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan
användas

Anslutningsgänga slang: UNEF 7/16-28 (Adapter till
G1/8" medföljer)

Anslutningsgänga munstycke: NPT 1/8"

Laddningstid: ca 1 timme

Nettovikt: 2,75 kg exkl. fett



Artikelnummer	Beskrivning	Antal Batterier
1262-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	1
1262-E-LS	Smörjspruta för	1

	LS-skruvpatroner	
1264-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	2
1264-E-LS	Smörjspruta för LS-skruvpatroner	2
1261	Extra 12V Li-Ion batteri	
1870-E	Extra batteriladdare 220V	
1875A	Batteriladdare för 12-24V fordonsuttag	

Batteridrivnen TUBI Lincoln 1884 smörjspruta 20V – LS-skruvpatron

Batteridrivnen smörjspruta 20V för
LS-skruvpatron, med 900 mm slang och
4-backsmunstycke. Finns även i klassiskt
TUBI-utförande för vanliga fettpatroner.

Smörjsprutan har Hög/Låghastighet, inbyggd
arbetsbelysning, integrerad digital fettmätare och digital
indikator för batterinivå som visas i multifunktions-LCD
displayen. Den levererar en konstant mängd fett så länge
avtryckaren hålls inne. Levereras i praktisk väska med 2 st
batterier 20V 2500 mAh Li-Ion och snabbbladdare för 220V.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta
kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka
kapaciteten.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g LS-skruvpatroner

Arbetsstryck: max 690 bar

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan
användas

Anslutningsgänga slang: UNEF 7/16-28 (Adapter till
G1/8" medföljer)

Anslutningsgänga munstycke: NPT 1/8"

Laddningstid: ca 1 timme

Nettovikt: 3,0 kg exkl. fett



Artikelnummer	Beskrivning	Antal batterier
1882-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	1

1882-E-LS	Smörjspruta för LS-skruvpatroner	1
1884-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	2
1884-E-KL-PRVR	Dito med tryckmätare och avlastningsventil	2
1884-E-LS	Smörjspruta för LS-skruvpatroner	2
1871	Extra 20V 2,5Ah Li-Ion batteri	
1872	Extra 20V 4,0Ah Li-Ion batteri	
1870-E	Extra batteriladdare 220V	
1875A	Batteriladdare för 12-24V fordonsuttag	
2014-LISLA	Slangadapter UNE7/16"-G1/8"	

Batteridrivnen TUBI smörjspruta 18 V – LS-skruvpatron

PRODUKTEN HAR UTGÅTT - Batteridrivnen TUBI smörjspruta 18 V för **LS-skruvpatron**, med 1000 mm slang och 4-backsmunstycke. Finns även i klassiskt TUBI-utförande för vanliga fettpatroner.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka kapaciteten. Smörjsprutan levererar en konstant mängd fett så länge avtryckaren hålls inne.

Levereras i praktisk väska. 2 st batterier 18,0 Volt 1500 mAh och snabbbladdare ingår.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400g LS-skruvpatroner

Arbetsstryck: max 690 bar

Kapacitet: ca. 100 g/min. beroende på fettkvalitet och temperatur

Arbetskapacitet: ca. 2,0 kg fett vid fulladdat batteri

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan användas

Anslutningsgänga slang: G1/8

Laddningstid: ca 1 timme

Nettovikt: 3,5 kg exkl. fett



Artikelnummer	Beskrivning
2009-200	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner
2009-230	Smörjspruta för LS-skruvpatroner
2009-18NiMH	Extra 18V NiMH batteri

2009-NAT	Extra batteriladdare 220V
2009-CIGG	Batteriladdare för 12V fordonsuttag

Fetthantering & smörjsystem

Pumpar för hinkar och fat – kompletta system för att göra smörjningen effektivare för användaren.

Pumpar

Pumpar för bulkhantering av smörjfett. TUBI Systems sortiment av pumpar finns för de flesta förekommande förpackningarna (18 kg till 180 kg. Vi har valt de bästa pumparna på marknaden för att säkerställa driftsäkerhet och funktion.

RAASM Fettpump 50:1 för 16–25 kg

Tryckluftsdriven fettpump, tryckförhållande 50:1. Avsedd för fett upp till NLGI 2. Ansluts i fatlock med fatförskruvning 800–30.

Längd sugrör 480 mm anpassad till 16–25 kg:s förpackning.

Teknisk information

Tryckförhållande: 50:1

Max luftförbrukning: 230 NL/min

Kapacitet vid 8 bar (NLGI 2): 1500 g/min

Anslutningsgång luft invändig: G1/4"

Anslutningsgång fett invändigt: G3/8"

Pumprör Ø: 30 mm

Sugrör längd: 480 mm

För förpackning: 16–25 kg

Fatförskruvning: Ingår ej

Artikelnummer: 62048



Påfyllningspump centralsmörjsystem

Handdriven fettpump för påfyllning av
centralsmörjsystem, 16-20 kg.

Slang med snabbkoppling av jordbruksstandard med
backventiler samt adapter med utv. G1/4" ingår. Avsedd för
fetttyp NLGI 00-2. Hinken ingår ej.



Teknisk information

Kapacitet per slag: 50 g

Slang längd: 1,5 m

Slang Ø: 3/4"

Pumprör Ø: 40 mm

Lock passar Ø: 285-330 mm

Pumprör längd: 545 mm

Snabbkoppling utvändig: G1/8"

För förpackning: 16-20 kg

Handtag: Nej

Följlock ingår: Ja

Artikelnummer: CP16F

Tryckluftsdriven påfyllningspump centralsmörjsystem

Tryckluftsdriven påfyllningspump
centralsmörjsystem 16-20kg, inkl. FRL enhet
för smörjning, filtrering och inställning av
lufttryck.

Tryckförhållande pump 50:1 med justerbar tryckreducering
från 100 ner till 5 bar, avsedd för påfyllning av
centralsmörjsystem och kedjesmörjsystem på skogsmaskiner.
Ger hela 1500 gram/min fritt flöde. Utloppsslang 2 m 1/2"
komplett med kulventil och snabbkoppling med backventil
samt adapter med utv. G1/4" ingår. Pumprör Ø 30 mm. Avsedd
för fetttyp NLGI 000-2. Följelock ingår.



Teknisk information

Tryckförhållande: 50:1

Kapacitet per slag: 1500 g/min

Slang längd: 2,0 m

Slang Ø: 1/2"

Pumprör Ø: 30 mm

Lock passar Ø: 285-330 mm

Adapter utvändigt: G1/4"

För förpackning: 16-25 kg

Handtag: Ja

Följelock ingår: Ja

TUBI

Påfyllningspump

Centralsmörjsystem

2-i-1



TUBI Påfyllningspump Centralsmörjsystem 400 g LS-skruvpatron eller vanlig patron. Enhet för påfyllning av centralsmörjningsenheter från en fettpatron. Enkel hantering utan att släpa hinkar o.dyl.

Ladda med önskad fettpatron och med hjälp av stången trycker du fettet in i centralsmörjningsbehållaren. Levereras för användning med LS-skruvpatroner och byggs enkelt om till att användas med vanliga standard DIN1284 fettpatroner. 20 mm cylindrisk anslutning mellan påfyllaren och adaptern. Komplettera med rak-, eller 90°-adapter som monteras på centralsmörjningsenheten. Adaptern finns som M20x1,5 (Beka-Max, mfl) eller M22x1,5 (Lincoln, mfl) för vanligast förekommande enheter.

Modeller och artikelnummer

Artikelnummer	Beskrivning
2017-ALFP-2IN1	Påfyllningspump 2in1
2017-ALFP	Påfyllningspump enbart för DIN1284 patroner
2017-M20	Adapter M20
2017-M20-90	Adapter 90° M20
2017-M22	Adapter M22
2017-M22-90	Adapter 90° M22



Pumpsystem

Färdiga pumpsystem för hantering av fett i olika typer av situationer – allt från kompletta smörjcentraler till system byggda för specifika situationer. TUBI System kan även projektera och leverera nyckelfärdiga produkter för just den applikation som avses.

TUBI RS-refillsystem

TUBI RS-refillsystem för påfyllning av centralsmörjning, smörjspruta och egna LS-skruvpatroner.

Med detta system kan ni enkelt fylla på er centralsmörjning samtidigt som ni kan återfylla egna LS-skruvpatroner. Spar pengar och tid med detta refillsystem av högsta kvalitet med de absolut bästa komponenterna på marknaden.

TUBI RS-refillsystem är tre funktioner i ett, fyll din centralsmörjning, återfyll din spruta samt fyll lösa LS-skruvpatroner. Du får bekvämligheten som tuber erbjuder till priset av vad fett kostar på hink. Du gör också en insats för miljön genom att minska antalet förpackningar som måste återvinnas.



TUBI RS-refillsystem består av tre komponenter:

1. En modifierad hinkpump är basen i systemet, pumpen som används är en av de bästa som finns på marknaden och kommer vara dig trogen under många år. En effektiv påfyllare av centralsmörjnings enheter. Till pumpen följer det med en vagn som gör det enkelt att transportera utrustningen i en verkstad eller garage.
2. En kraftigt modifierad TUBI smörjspruta som är förladdad med en tom patron. Sprutan ansluts till hinkpumpen med snabbkoppling och därefter kan sprutan fyllas. En röd indikator visar när sprutan är helt fylld.
3. Tubadaptern ansluts till samma snabbkoppling på pumpen. Med denna kan man fylla tomma LS-skruvpatroner på ett snabbt och smidigt sätt.

**TUBI RS Hinkpump Centralsm m
spruta 2013-RS-130**

TUBI RS Hinkpump Lösfett Centralsm 2013-RS

TUBI RS Smörjspruta Lösfett 2013-130

TUBI RS Batterispruta 18V Lösfett 2013-230



TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI RS Lincoln 1162 1162-RS

TUBI RS Lincoln 1884 1884-E-RS

TUBI RS Tubpåfyllare Skruvtub MLS-5050-RS

Smörjvagn Tryckluftsdriven 50:1 fettpump 16–20 kg

Tryckluftsdriven fettutrustning med vagn.
Lämpade för 16–25 kg förpackningar.

Fatlocket som ingår passar både plåt och de flesta
plasthinkar. Fettpistol med svivel och matarslang 5 meter.
Fetthinken på bilden ingår ej.



Teknisk information

Anpassad för: 1/4-fat

Pump: 50:1 tryckluftsdriven pump RAASM

Kapacitet: 1500 g/min

Anslutningsgänga luft inv.: G1/4"

Vagn artikel nr: 12-2245

Vikt: 26 kg

Dimension (BxDxH): 680 x 580 x 1040 mm

Följelock ingår: Ja

Artikelnummer: FP-1620F

Smörjvagn Tryckluftsdriven 50:1 fettpump 50kg

Tryckluftsdriven fettutrustning med vagn.
Lämpade för 1/4 fat. Fettpistol med svivel
och matarslang 5 meter.

Fatet på bilden ingår ej.



Teknisk information

Anpassad för: 1/4-fat

Pump: 50:1 tryckluftsdriven pump RAASM

Kapacitet: 1500 g/min

Anslutningsgänga luft inv.: G1/4"

Vagn artikel nr: 12-2101

Vikt: 24 kg

Dimension (BxDxH): 430 x 470 x 950 mm

Följelock ingår: Ja

Artikelnummer: FP-60F

Tillbehör & reservdelar för fettsprutor

Slangar, munstycken och extrautrustning till alla våra olika fettsprutor och system. Här hittar ni också alla reservdelar till våra produkter.

Tillbehör för fettsprutor

Välj mellan ett komplett utbud av specialmunstycken, slangar, monteringsfixturer och hjälpmedel för att underlätta jobbet.

TUBI

Smörjmunstycke

Låsbart G1/8"

Munstycket låses fast och öppnas med väldigt låg kraftinsats även under de högsta tryck. Det har 4 härdade backar i fjäderstål, integrerad backventil, en unik låsmekanism som är lätt att lösgöra även vid mottryck på 1000 bar och har i ett oberoende test klarat upp till 2000 bar utan läckage.



Tekniska specifikationer

Diameter främre del: 16 mm

Längd: 74 mm

Arbetsstryck: 690 bar

Sprängtryck: 1030 bar

Anslutningsgänga: G1/8"

Vikt: endast 85 gram

Artikelnummer
TM34

TUBI Smörjslang R1/8"

Smidig smörjslang i termoplastisk polymer med polyester-armering.

Finns med eller utan fjäder för extra brytskydd.

Tekniska specifikationer

Arbetsstryck: 400 bar

Sprängtryck: 1000 bar

Standard: DIN1283

Anslutningsgänga: R1/8"



Artikelnummer	Längd
T300	300 mm
T450	450 mm
T500	500 mm
T600	600 mm
T700	700 mm
T700-SPR	700 mm med fjäder
T800	800 mm
T900	900 mm
T1000	1000 mm
T1000-SPR	1000 mm med fjäder
T2000	2000 mm

TUBI RetroFit adapterrör – LS-skruvpatron

TUBI's LS system gör även användning i extrema förhållanden möjligt. Fjädern hjälper till att trycka fram fettets även under det kallaste nordiska klimat. Locket skyddar patronen från stötar, slag och även från smuts.



Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Vikt: 0,65 kg exkl. fett.

Artikelnummer	Passar till
2005-033	Tubi 18V, Techway, IR, mfl
2005-053	Pressol
2013-043	Alemite , Milwaukee 18V
2013-053	Kinamodell 12,18V
2013-063	Speedygrease gamla med plåtrör
2014-073	Lincoln, Dewalt, Makita mfl
2014-083	Hallbauer, mfl
2016-093	SKF/Lincoln 20V
2016-103	Luftspruta med vridbart handtag
2017-113	Speedygrease nya med plaströr

2020-123	Mato
2020-133	Makita P-90451
2020-143	Pressol 20V
2021-163	Makita DGP180

TUBI RetroFit adapterrör – standard-patron

TUBI's LS system gör även användning i extrema förhållanden möjligt. Fjädern hjälper till att trycka fram fettets även under det kallaste nordiska klimat. Locket skyddar patronen från stötar, slag och även från smuts.



Tekniska specifikationer

Patroner: För 400g DIN1284 standardpatroner

Vikt: 0,65 kg exkl. fett.

Artikelnummer	Passar till
2005-03	Tubi 18V, Techway, IR, mfl
2005-05	Pressol
2013-04	Alemite , Milwaukee 18V
2013-05	Kinamodell 12,18V
2013-06	Speedygrease gamla med plåtrör
2014-07	Lincoln, Dewalt, Makita mfl
2014-08	Hallbauer, mfl
2016-09	SKF/Lincoln 20V
2016-10	Luftspruta med vridbart handtag
2017-11	Speedygrease nya med plaströr

2020-12	Mato
2020-13	Makita P-90451
2020-14	Pressol 20V
2021-16	Makita DGP180

Smörjmunstycke Standard Rc1/8"

Hydrauliskt munstycke med 4 st lösa
härdade backar. Följer med i våra kompletta
smörjsprutor.



Tekniska specifikationer

Diameter: 15mm

Längd: 38mm

Arbetsstryck: 400bar

Sprängtryck: 1000bar

Anslutningsgänga: Rc1/8"

Artikelnummer
TM11

TUBI LS-påfyllare 3-vägs med ventil för 1/2"-slang

Påfyllningsadapter för LS-skruvpatroner, monteras på hink/fatpump med M20x1 anslutningsgänga. Slangstuds för 1/2"-slang. Ventilen reglerar flödet till patronen.



Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Vikt: 0,75 kg exkl. fett.

Artikelnummer	
5050-06VX3-M20	3-vägs med ventil

TUBI LS-påfyllare 3-vägs med ventil för G1/4" anslutning

Påfyllningsadapter för LS-skruvpatroner, monteras på hink/fatpump med G1/4" anslutningsgänga. Ventilen reglerar flödet till patronen.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400g MLS-skruvpatroner

Vikt: 0,75 kg exkl. fett.



Artikelnummer	
5050-04VX3	3-vägs med ventil

TUBI LS-påfyllare rak för M20x1

Påfyllningsadapter för LS-skruvpatroner,
monteras på hink/fatpump med M20x1
anslutningsgänga.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Vikt: 0,75 kg exkl. fett.




Artikelnummer	
5050-M20	rak

TUBI Slangpaket låsbart UNEF7/16"

Munstycket låses fast och öppnas med väldigt låg kraftinsats även under de högsta tryck. Det har 4 härdade backar i fjäderstål, integrerad backventil, en unik låsmekanism som är lätt att lösgöra även vid mottryck på 1000 bar och har i ett oberoende test klarat upp till 2000 bar utan läckage.

Smidig smörjslang i thermoplastisk polymer med polyester-armering och brytskydd. **Slangadapter** passande flera amerikanska märken tex Lincoln, Dewalt och Alemite.



Tekniska specifikationer

Munstycke TM34

Diameter främre del: 16 mm

Längd: 74 mm

Arbetstryck: 690 bar

Sprängtryck: 1030 bar

Anslutningsgänga: G1/8"

Vikt: endast 85 gram

Slang T1000-SPR

Längd: 1000 mm

Sprängtryck: 1000 bar

Brytskydd: 2 st fjädrar

Anslutningsgänga: G1/8"

Adapter 2014-LISLA

Material: Stål, förzinkat

Anslutningsgänga: inv G1/8", utv UNEF7/16"

Artikelnummer
2018-LISLA



TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare



Reservdelar till fettsprutor

Komplett reservdelsutbud för samtliga TUBI Systems handhållna modeller. Allt från komplett pumpdel ner till minsta skruv eller etikett.

Packning Röd

Patronpackning **röd**, för fettpatroner utan inbyggd packning.

För mer information se manualen som följer med er TUBI fettspruta.

Artikelnummer: P-RÖD



Packning Grå

Patronpackning **grå**, för europeiska fettpatroner utan inbyggd packning.

För mer information se manualen som följer med er TUBI fettspruta.

Artikelnummer: P-GRÅ



Packningsring Vit

Packning **VIT** bottentätning för standard patroner, används i TUBI 1 och TUBI 2.

Artikelnummer: P-VIT



Packning Svart

Packning **svart**, för lösfett. Packningen låter dig använda hela patronröret som fettbehållare.

Artikelnummer: P-SVART



Slanghållare med ståladapter

Slanghållare för bekväm fastsättning av slangen på din TUBI fettspruta.

Fastsättning sker med medföljande adapter och skall limmas fast med lämplig gänglåsning. För att förenkla demonteringen bör man använda värme för att lösa upp den fabriksapplicerade gänglåsningen.

Artikelnummer: TT03

Extrautrustning till fettsprutor

Extra tillbehör till TUBIs samtliga handhållna fettsprutor. Välj mellan flödesmätare, tryckmätare eller ventiler. Alla handhållna modeller kan kombineras med valfria tillbehör för att hitta en lösning som passar just den applikation som skall lösas.

TUBI

Tryckavlastningsventil –manometer och fettretur



Tryckavlastningsventil med fettretur och tryckmätare.

Returledningen för överskottsfettet tillbaka in i sprutan för enkel demontering av munstycket utan kladd.

Manometer för avläsning av aktuellt tryck graderad 0–1000 bar.

Monteras av TUBI System på valfri TUBI smörjspruta, anges vid beställning.

Tekniska specifikationer

Arbetsstryck: 500 bar.

Max arbetsstryck: 700+ bar.

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 3 kan användas.

Gänga: Anslutningsgänga slang invändig G1/8".

Artikelnummer	Anslutningsgänga fettsspruta
2009-PRVR	G1/8"
2009-PRVR-7-16	UNEF 7/16"

TUBI

Tryckavlastningsventil – med fettretur

Tryckavlastningsventil med retur av överskott.

Returledningen för överskottsfettet tillbaka in i sprutan för enkel demontering av munstycket utan kladd.

Monteras av TUBI System på valfri TUBI smörjspruta, anges vid beställning.



Tekniska specifikationer

Arbetsstryck: 500 bar.

Max arbetsstryck: 700+ bar.

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 3 kan användas.

Gänga: Anslutningsgänga slang invändig G1/8".

Artikelnummer: 2009-PRVR-1337

Fettmängdsmätare Digital

Fettmätare för uppmätning av fett. Avsedd att användas tillsammans med luftdrivna fettutrustningar och hävstångspumpar.

Fettmätare kan också monteras in i system. Genom sin nya unika konstruktion med ovalhjulsmätning kan du enkelt se den mängd som går ut genom mätaren. Mätaren är försedd med en LCD display som visar avgiven mängd i gram (nollställbar genom resetknapp) samt totalvolym i kg. 4 st 8 mm höga siffror på arbetsdisplayen och 4 st 4 mm höga siffror på totalmängden. Arbetstemperatur max +60° C. 2 st 1,5V (AAA) batterier används som drivkälla och beräknas räcka ca 10.000 timmar vid normal användning. Dimension: Ø 60 mm höjd 65 mm.



Tekniska specifikationer

Max tryck: 500 bar

Sprängtryck min: 1000 bar

Anslutningsgång inlopp inv: G1/8"

Anslutningsgång utlopp inv: G1/8"

Arbetstemperatur max: 60°C

Noggrannhet +/- vid NLGI000-2: 0.03

Flödesområde: 0-1000 g/min

Vikt: 0,5 kg

Artikelnummer: PF-100

Manometer 1000 bar

Manometrar i rostfritt material, glycerinfyllda
med gänganslutningen nedåt.

Tekniska specifikationer

Ø Manometer: 63 mm

Skala: 0-1000 bar

Ansl. gänga: G1/4" utv.

Artikelnummer: MM-1000

Manometer 600 bar

Manometrar i rostfritt material, glycerinfyllda med gänganslutningen nedåt.

Tekniska specifikationer

Ø Manometer: 63 mm

Skala: 0-600 bar

Ansl. gänga: G1/4" utv.

Artikelnummer: MM-600

Smörjfett

Ta del av TUBI Systems eget smörjfettsprogram eller läs mer om hur ni skapar ert eget smörjfettssortiment.

Tubi Grease


TUBI Grease är vårt eget varumärke för smörjfett – en prestandaprodukt som tar väl hand om din utrustning. Sortimentet innehåller allt från standardprodukter för daglig smörjning till specialprodukter för tekniskt krävande miljöer.

TUBI Grease Universal

Universalfett för industri och motorfordon, med mycket goda egenskaper som gör det användbart till allt ifrån snabbgående rullager till högt belastade glidlager i valsar och pressar.

Smörjfett för det mesta inom verkstad, industri och fordon

Fett avsett för smörjning hjullager och många andra detaljer i fordon. Förtjockat av en litiumtvål och är mekaniskt stabilt. Har mycket goda rostskyddande egenskaper och inverkar ej korrosivt på ickejärnmetaller (d.v.s. mässing, brons och babbitt) i lager.



Tekniska specifikationer

Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Egenskaper

Färg: Gult

NLGI: nr 2

Penetration, arbetat: 280

Basoljeviskositet: 200/14 vid 40°C/100°C mm²/s (cSt)

Droppunkt: 180 °C

Användningstemperatur: -30 till +140 °C

Förtjockningsmedel: Litiumtvål

Specifikationer och godkännanden

DIN 51502: KP 2 K-30

ISO 6743-09: ISO-L-XCCEB2

MAN 283 - MB 267

Tester


R2F, test A (120°C), B (150°C), AF: Samtliga tre godkänt

SKF Emcor test, sötvatten/saltvatten: Båda testerna ger 0/0

TUBI Grease Långtid

Högtrycksfett baserat på mineralolja av hög kvalité, vilket gör att det har höga smörjegenskaper, hög mekanisk stabilitet enastående oxidationsstabilitet och skyddar mot slitage och korrosion.

Dess breda användningsområde gör att det fungerar lika bra till lantbruk, entreprenad, åkerier och skogsmaskiner som till hobby och verkstadsmaskiner. Industriella applikationer som fläktar, vibrerande lager i torkenheter, uttrampningslager och bromscylindrar.



Tekniska specifikationer

Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Egenskaper

Färg: Grönt

NLGI: nr 2

Penetration, arbetat: 280

Basoljeviskositet: 200/14 vid 40°C/100°C mm²/s (cSt)

Droppunkt: 250 °C

Användningstemperatur: -35 till +140 °C

Förtjockningsmedel: Litium-komplex tvål

Specifikationer och godkännanden

DIN 51 502: KP 2 N-30

ISO 6743-09: ISO-L-XCDHB2

Volvo: Hjullagerfett

Tester


R2F, test A (120°C), B (150°C), AF: Samtliga tre godkänt

SKF Emcor test, sötvatten/saltvatten: Båda testerna ger 0/0

TUBI Grease Entreprenad

Entreprenad är ett långtidsverkande syntetiskt fett med mycket god vidhäftning. En speciellt utvecklad kalciumtvål, högviskös syntetisk olja, EP- och slitagehämmande samt korrosionsskyddande tillsatser.

Fettet har mycket god vidhäftningsförmåga, är starkt vattenavvisande tål mycket höga chock- och stötbelastningar. Smörjfett framtaget för smörjning av tungt belastade glid- och rullningslager i våta miljöer t ex inom entreprenad-, jordbruk och skogsindustrin samt inom marin och offshoreindustri.



Tekniska specifikationer

Egenskaper

Färg: Fluorescerande Gult

NLGI: nr 2

Penetration, arbetat: 265-295

Four-ball: 2600 N

Droppunkt: 150 °C

Användningstemperatur: -30 till +120 °C

Förtjockningsmedel: Kalciumtvål

Specifikationer och godkännanden

DIN 51 502: KP 2 K-30

Tester

SKF Emcor test, sötvatten/saltvatten: Båda testerna ger 0/0

OEM-produktion

TUBI Systems OEM-produktion av smörjfett ger dig tillgång till hela vårt sortiment av smörjfett i **din egendesignade förpackning** – ett bra sätt att profilera ert varumärke och stärka er produktportfölj. I vår oem portfölj har vi ett 50-tal produkter att välja mellan vilket gör det lätt att hitta precis den produkt som ni letar efter.

Smörjfett i er egendesignade förpackning

Vi fyller och förpackar de flesta på marknaden förekommande emballagen för er räkning. TUBI System levererar fettpatroner med ert eget företagsnamn och logotype som bilden visar från vår egna tryckerianläggning.

Hugo Cartridge 0,4 kg passar dom flesta fettsprutor på marknaden och rekommenderas till TUBI Systems klassiska fettsprutor.

MLS-skruvpatron 0,4 kg är det nya kladdfria alternativet och kan användas i TUBI Systems fettsprutor för skruvpatroner.

TUBI System utför fettfyllning av de flesta förekommande fetter upp till N.L.G.I. 3 på marknaden.



Legofyllning & ompackning

TUBI System gör legofyllningar om ni redan har tillgång till smörjfett – vi hjälper er igenom hela processen, från design till leverans. Sedan skickar ni bara produkterna ni vill ha ompackade till oss. Vi gör även rena ompackningar av oljor och fett från ett emballage till ett annat.

