TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Smörjfett

Ta del av TUBI Systems eget smörjfettsprogram eller läs mer om hur ni skapar ert eget smörjfettssortiment.

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Tubi Grease

TUBI Grease är vårt eget varumärke för smörjfett – en prestandaprodukt som tar väl hand om din utrustning. Sortimentet innehåller allt från standardprodukter för daglig smörjning till specialprodukter för tekniskt krävande miljöer.

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI Grease Universal



Universalfett för industri och motorfordon, med mycket goda egenskaper som gör det användbart till allt ifrån snabbgående rullager till högt belastade glidlager i valsar och pressar.

Smörjfett för det mesta inom verkstad, industri och fordon

Fett avsett för smörjning hjullager och många andra detaljer i fordon. Förtjockat av en litiumtvål och är mekaniskt stabilt. Har mycket goda rostskyddande egenskaper och inverkar ej korrosivt på ickejärnmetaller (d.v.s. mässing, brons och babbit) i lager.

Tekniska specifikationer

Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Egenskaper

Färg: Gult

NLGI: nr 2

Penetration, arbetat: 280

Basoljeviskositet: 200/14 vid 40°C/100°C mm2/s (cSt)

Droppunkt: 180 °C

Användningstemperatur: -30 till +140 °C

Förtjockningsmedel: Litiumtvål

Specifikationer och godkännanden

DIN 51502: KP 2 K-30

ISO 6743-09: ISO-L-XCCEB2

MAN 283 - MB 267

Tester

R2F, test A (120°C), B (150°C), AF: Samtliga tre godkänt


SKF Emcor test, sötvatten/saltvatten: Båda testerna ger 0/0

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI Grease Långtid



Högtrycksfett baserat på mineralolja av hög kvalité, vilket gör att det har höga smörjegenskaper, hög mekaniskt stabilitet enastående oxidationsstabilitet och skyddar mot slitage och korrosion.

Dess breda användningsområde gör att det fungerar lika bra till lantbruk, entreprenad, åkerier och skogsmaskiner som till hobby och verkstadsmaskiner. Industriella applikationer som fläktar, vibrerande lager i torkenheter, urtrampningslager och bromscylindrar.

Tekniska specifikationer

Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Egenskaper

Färg: Grönt

NLGI: nr 2

Penetration, arbetat: 280

Basoljeviskositet: 200/14 vid 40°C/100°C mm2/s (cSt)

Droppunkt: 250 °C

Användningstemperatur: -35 till +140 °C

Förtjockningsmedel: Litium-komplex tvål

Specifikationer och godkännanden

DIN 51 502: KP 2 N-30

ISO 6743-09: ISO-L-XCDHB2

Volvo: Hjullagerfett

Tester

R2F, test A (120°C), B (150°C), AF: Samtliga tre godkänt

SKF Emcor test, sötvatten/saltvatten: Båda testerna ger 0/0

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI Grease Entreprenad



Entreprenad är ett långtidsverkande syntetiskt fett med mycket god vidhäftning. En speciellt utvecklad kalciumtvål, högviskös syntetisk olja, EP- och slitagehämmande samt korrosionsskyddande tillsatser.

Fettet har mycket god vidhäftningsförmåga, är starkt vattenavvisande tål mycket höga chock- och stöt belastningar. Smörjfett framtaget för smörjning av tungt belastade glid- och rullningslager i våta miljöer t ex inom entreprenad-, jordbruk och skogsindustrin samt inom marin och offshoreindustri.

Tekniska specifikationer

Egenskaper

Färg: Fluorescerande Gult

NLGI: nr 2

Penetration, arbetat: 265-295

Four-ball: 2600 N

Droppunkt: 150 °C

Användningstemperatur: -30 till +120 °C

Förtjockningsmedel: Kalciumtvål

Specifikationer och godkännanden

DIN 51 502: KP 2 K-30

Tester

SKF Emcor test, sötvatten/saltvatten: Båda testerna ger 0/0

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

OEM-produktion



TUBI Systems OEM-produktion av smörjfett ger dig tillgång till hela vårt sortiment av smörjfett i **din egendesignade förpackning** – ett bra sätt att profilera ert varumärke och stärka er produktportfölj. I vår oem portfölj har vi ett 50-tal produkter att välja mellan vilket gör det lätt att hitta precis den produkt som ni letar efter.

Smörjfett i er egendesignade förpackning

Vi fyller och förpackar de flesta på marknaden förekommande emballagen för er räkning. TUBI System levererar fettpatroner med ert eget företagsnamn och logotype som bilden visar från vår egna tryckerianläggning.

Hugo Cartridge 0,4 kg passar dom flesta fettsprutor på marknaden och rekommenderas till TUBI Systems klassiska fettsprutor.
MLS-skruvpatron 0,4 kg är det nya kladdfria alternativet och kan användas i TUBI Systems fettsprutor för skruvpatroner.

TUBI System utför fettfyllning av de flesta förekommande fetter upp till N.L.G.I. 3 på marknaden.

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Legofyllning & ompackning

TUBI System gör legofyllningar om ni redan har tillgång till smörjfett – vi hjälper er igenom hela processen, från design till leverans. Sedan skickar ni bara produkterna ni vill ha ompackade till oss. Vi gör även rena ompackingar av oljor och fett från ett emballage till ett annat.