

Manuella fettsprutor

Manuella fettsprutor tillverkas med användaren och livslängd i fokus – inga kompromisser i valet av material eller tillverkningsteknik. Välj mellan traditionella hävstångs, pistolmodeller samt en- eller tvåhandsutförande.

TUBI 1 – Tvåhands smörjspruta, klassisk

Tvåhands smörjspruta – **klassisk**, med 450 mm slang och 4-backsmunstycke.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g och 500 g patroner

Arbetsstryck: 500 bar.

Max arbetsstryck: 700+ bar.

Kapacitet: ca. 1 cm³/slag vid 400 bars mottryck.

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 3 kan användas.

Gänga: Ansl. gänga slang inv. G1/8 .

Vikt: ca. 1,4 kg exkl. fett.

Artikelnummer endast fettspruta: 1959-01

Artikelnummer komplett m. slang 450mm & 4-backsmunst.: 1959-011



TUBI 2 – Enhands smörjspruta, klassisk

Enhands smörjspruta – **klassisk**, med 450 mm slang och 4-backsmunstycke.

Samma höga tryck tills tuben är tömd, även i stark kyla. Enhandsgreppet möjliggör 40% snabbare smörjning. Unik design gör smörjningen lättare. Behöver inte luftas.



Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g och 500 g patroner

Arbetsstryck: 500 bar

Max arbetsstryck: 700+ bar

Kapacitet: ca. 1 cm³/slag vid 400 bars mottryck

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 3 kan användas

Gänga: Ansl. gänga slang inv. G1/8

Vikt: 1,4 kg exkl. fett

Artikelnummer endast fettspruta : 1994-02

Artikelnummer komplett med slang 450mm och 4-backsmunst.: 1994-021

TUBI 3 – Enhands smörjspruta, LS-skruvpatron

Enhands smörjspruta – för **LS-skruvpatron**, med 450 mm slang och 4-backsmunstycke.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka kapaciteten. Enhandsgreppet möjliggör 40% snabbare smörjning. Unik design gör smörjningen lättare. Behöver inte luftas. Samma höga tryck tills tuben är tömd, även i stark kyla.



Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Arbetsstryck: 500 bar.

Max arbetsstryck: 700+ bar.

Kapacitet: ca. 1 cm³/slag vid 400 bars mottryck.

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan användas.

Gänga: Ansl. gänga slang inv. G1/8 .

Vikt: 1,2 kg exkl. fett.

Artikelnummer endast fettspruta: 2009-03

Artikelnummer komplett med slang 450 mm och 4-backsmunst.: 2009-031