

Batteridrivna fettsprutor

Batteridrivna smörjsprutor passar för alla typer av smörjning. Kombinera kraften i batteridrivna sprutor med friheten att inte behöva sladdar eller slangar.

Batteridrivnen TUBI Lincoln 1264 smörjspruta 12V – LS-skruvpatron

Batteridrivnen smörjspruta 12V för
LS-skruvpatron, med 760 mm slang och
4-backsmunstycke. Finns även i klassiskt
TUBI-utförande för vanliga fettpatroner.

Den levererar en konstant mängd fett så länge avtryckaren
hålls inne. Inbyggd LED-belysning och indikator för
batterinivå. Levereras i praktisk väska med 1 eller 2 st
batterier 12V 1500 mAh Li-Ion och snabbbladdare för 220V.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta
kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka
kapaciteten.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400g LS-skruvpatroner

Arbetsstryck: max 550 bar

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan
användas

Anslutningsgänga slang: UNEF 7/16-28 (Adapter till
G1/8" medföljer)

Anslutningsgänga munstycke: NPT 1/8"

Laddningstid: ca 1 timme

Nettovikt: 2,75 kg exkl. fett



Artikelnummer	Beskrivning	Antal Batterier
1262-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	1
1262-E-LS	Smörjspruta för	1

	LS-skruvpatroner	
1264-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	2
1264-E-LS	Smörjspruta för LS-skruvpatroner	2
1261	Extra 12V Li-Ion batteri	
1870-E	Extra batteriladdare 220V	
1875A	Batteriladdare för 12-24V fordonsuttag	

Batteridrivnen TUBI Lincoln 1884 smörjspruta 20V – LS-skruvpatron

Batteridrivnen smörjspruta 20V för
LS-skruvpatron, med 900 mm slang och
4-backsmunstycke. Finns även i klassiskt
TUBI-utförande för vanliga fettpatroner.

Smörjsprutan har Hög/Låghastighet, inbyggd
arbetsbelysning, integrerad digital fettmätare och digital
indikator för batterinivå som visas i multifunktions-LCD
displayen. Den levererar en konstant mängd fett så länge
avtryckaren hålls inne. Levereras i praktisk väska med 2 st
batterier 20V 2500 mAh Li-Ion och snabbbladdare för 220V.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta
kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka
kapaciteten.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g LS-skruvpatroner

Arbetsstryck: max 690 bar

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan
användas

Anslutningsgänga slang: UNEF 7/16-28 (Adapter till
G1/8" medföljer)

Anslutningsgänga munstycke: NPT 1/8"

Laddningstid: ca 1 timme

Nettovikt: 3,0 kg exkl. fett



Artikelnummer	Beskrivning	Antal batterier
1882-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	1

1882-E-LS	Smörjspruta för LS-skruvpatroner	1
1884-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	2
1884-E-KL-PRVR	Dito med tryckmätare och avlastningsventil	2
1884-E-LS	Smörjspruta för LS-skruvpatroner	2
1871	Extra 20V 2,5Ah Li-Ion batteri	
1872	Extra 20V 4,0Ah Li-Ion batteri	
1870-E	Extra batteriladdare 220V	
1875A	Batteriladdare för 12-24V fordonsuttag	
2014-LISLA	Slangadapter UNEF7/16"-G1/8"	

Batteridrivnen TUBI smörjspruta 18 V – LS-skruvpatron

PRODUKTEN HAR UTGÅTT - Batteridrivnen TUBI smörjspruta 18 V för **LS-skruvpatron**, med 1000 mm slang och 4-backsmunstycke. Finns även i klassiskt TUBI-utförande för vanliga fettpatroner.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka kapaciteten. Smörjsprutan levererar en konstant mängd fett så länge avtryckaren hålls inne.

Levereras i praktisk väska. 2 st batterier 18,0 Volt 1500 mAh och snabbbladdare ingår.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400g LS-skruvpatroner

Arbetsstryck: max 690 bar

Kapacitet: ca. 100 g/min. beroende på fettkvalitet och temperatur

Arbetskapacitet: ca. 2,0 kg fett vid fulladdat batteri

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan användas

Anslutningsgänga slang: G1/8

Laddningstid: ca 1 timme

Nettovikt: 3,5 kg exkl. fett



Artikelnummer	Beskrivning
2009-200	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner
2009-230	Smörjspruta för LS-skruvpatroner
2009-18NiMH	Extra 18V NiMH batteri

2009-NAT	Extra batteriladdare 220V
2009-CIGG	Batteriladdare för 12V fordonsuttag