

Extrautrustning till fettsprutor

Extra tillbehör till TUBIs samtliga handhållna fettsprutor. Välj mellan flödesmätare, tryckmätare eller ventiler. Alla handhållna modeller kan kombineras med valfria tillbehör för att hitta en lösning som passar just den applikation som skall lösas.

TUBI

Tryckavlastningsventil –manometer och fettretur



Tryckavlastningsventil med fettretur och tryckmätare.

Returledningen för överskottsfettet tillbaka in i sprutan för enkel demontering av munstycket utan kladd.

Manometer för avläsning av aktuellt tryck graderad 0–1000 bar.

Monteras av TUBI System på valfri TUBI smörjspruta, anges vid beställning.

Tekniska specifikationer

Arbetsstryck: 500 bar.

Max arbetsstryck: 700+ bar.

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 3 kan användas.

Gänga: Anslutningsgänga slang invändig G1/8".

Artikelnummer	Anslutningsgänga fettsspruta
2009-PRVR	G1/8"
2009-PRVR-7-16	UNEF 7/16"

TUBI

Tryckavlastningsventil – med fettretur

Tryckavlastningsventil med retur av överskott.

Returledningen för överskottsfettet tillbaka in i sprutan för enkel demontering av munstycket utan kladd.

Monteras av TUBI System på valfri TUBI smörjspruta, anges vid beställning.



Tekniska specifikationer

Arbetsstryck: 500 bar.

Max arbetsstryck: 700+ bar.

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 3 kan användas.

Gänga: Anslutningsgänga slang invändig G1/8".

Artikelnummer: 2009-PRVR-1337

Fettmängdsmätare Digital

Fettmätare för uppmätning av fett. Avsedd att användas tillsammans med luftdrivna fettutrustningar och hävstångspumpar.

Fettmätare kan också monteras in i system. Genom sin nya unika konstruktion med ovalhjulsmätning kan du enkelt se den mängd som går ut genom mätaren. Mätaren är försedd med en LCD display som visar avgiven mängd i gram (nollställbar genom resetknapp) samt totalvolym i kg. 4 st 8 mm höga siffror på arbetsdisplayen och 4 st 4 mm höga siffror på totalmängden. Arbetstemperatur max +60° C. 2 st 1,5V (AAA) batterier används som drivkälla och beräknas räcka ca 10.000 timmar vid normal användning. Dimension: Ø 60 mm höjd 65 mm.



Tekniska specifikationer

Max tryck: 500 bar

Sprängtryck min: 1000 bar

Anslutningsgång inlopp inv: G1/8"

Anslutningsgång utlopp inv: G1/8"

Arbetstemperatur max: 60°C

Noggrannhet +/- vid NLGI000-2: 0.03

Flödesområde: 0-1000 g/min

Vikt: 0,5 kg

Artikelnummer: PF-100

Manometer 1000 bar

Manometrar i rostfritt material, glycerinfyllda med gänganslutningen nedåt.

Tekniska specifikationer

Ø Manometer: 63 mm

Skala: 0-1000 bar

Ansl. gänga: G1/4" utv.

Artikelnummer: MM-1000

Manometer 600 bar

Manometrar i rostfritt material, glycerinfyllda med gänganslutningen nedåt.

Tekniska specifikationer

Ø Manometer: 63 mm

Skala: 0-600 bar

Ansl. gänga: G1/4" utv.

Artikelnummer: MM-600