

Pumpar

Pumpar för bulkhantering av smörjfett. TUBI Systems sortiment av pumpar finns för de flesta förekommande förpackningarna (18 kg till 180 kg. Vi har valt de bästa pumparna på marknaden för att säkerställa driftsäkerhet och funktion.

RAASM Fettpump 50:1 för 16–25 kg

Tryckluftdriven fettpump, tryckförhållande 50:1. Avsedd för fett upp till NLGI 2. Ansluts i fatlock med fatförskruvning 800–30.

Längd sugrör 480 mm anpassad till 16–25 kg:s förpackning.

Teknisk information

Tryckförhållande: 50:1

Max luftförbrukning: 230 NL/min

Kapacitet vid 8 bar (NLGI 2): 1500 g/min

Anslutningsgång luft invändig: G1/4"

Anslutningsgång fett invändig: G3/8"

Pumprör Ø: 30 mm

Sugrör längd: 480 mm

För förpackning: 16–25 kg

Fatförskruvning: Ingår ej

Artikelnummer: 62048



Påfyllningspump centralsmörjsystem

Handdriven fettpump för påfyllning av centralsmörjsystem, 16-20 kg.

Slang med snabbkoppling av jordbruksstandard med backventiler samt adapter med utv. G1/4" ingår. Avsedd för fetttyp NLGI 00-2. Hinken ingår ej.



Teknisk information

Kapacitet per slag: 50 g

Slang längd: 1,5 m

Slang \varnothing : 3/4"

Pumprör \varnothing : 40 mm

Lock passar \varnothing : 285-330 mm

Pumprör längd: 545 mm

Snabbkoppling utvändig: G1/8"

För förpackning: 16-20 kg

Handtag: Nej

Följlock ingår: Ja

Artikelnummer: CP16F

Tryckluftsdreven påfyllningspump centralsmörjsystem

Tryckluftsdreven påfyllningspump centralsmörjsystem 16-20kg, inkl. FRL enhet för smörjning, filtrering och inställning av lufttryck.

Tryckförhållande pump 50:1 med justerbar tryckreducering från 100 ner till 5 bar, avsedd för påfyllning av centralsmörjsystem och kedjesmörjsystem på skogsmaskiner. Ger hela 1500 gram/min fritt flöde. Utloppsslang 2 m 1/2" komplett med kulventil och snabbkoppling med backventil samt adapter med utv. G1/4" ingår. Pumprör \varnothing 30 mm. Avsedd för fettyp NLGI 000-2. Följelock ingår.



Teknisk information

Tryckförhållande: 50:1

Kapacitet per slag: 1500 g/min

Slang längd: 2,0 m

Slang \varnothing : 1/2"

Pumprör \varnothing : 30 mm

Lock passar \varnothing : 285-330 mm

Adapter utvändigt: G1/4"

För förpackning: 16-25 kg

Handtag: Ja

Följelock ingår: Ja

TUBI

Påfyllningspump

Centralsmörjsystem

2-i-1



TUBI Påfyllningspump Centralsmörjsystem 400 g LS-skruvpatron eller vanlig patron. Enhet för påfyllning av centralsmörjningsenheter från en fettpatron. Enkel hantering utan att släpa hinkar o.dyl.

Ladda med önskad fettpatron och med hjälp av stången trycker du fettet in i centralsmörjningsbehållaren. Levereras för användning med LS-skruvpatroner och byggs enkelt om till att användas med vanliga standard DIN1284 fettpatroner. 20 mm cylindrisk anslutning mellan påfyllaren och adaptern. Komplettera med rak-, eller 90°-adapter som monteras på centralsmörjningsenheten. Adaptern finns som M20x1,5 (Beka-Max, mfl) eller M22x1,5 (Lincoln, mfl) för vanligast förekommande enheter.

Modeller och artikelnummer

Artikelnummer	Beskrivning
2017-ALFP-2IN1	Påfyllningspump 2in1
2017-ALFP	Påfyllningspump enbart för DIN1284 patroner
2017-M20	Adapter M20
2017-M20-90	Adapter 90° M20
2017-M22	Adapter M22
2017-M22-90	Adapter 90° M22

