TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI 3 – Enhands smörjspruta, LS-skruvpatron



Enhands smörjspruta – för **LS-skruvpatron**, med 450 mm slang och 4-backsmunstycke.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka kapaciteten. Enhandsgreppet möjliggör 40% snabbare smörjning. Unik design gör smörjningen lättare. Behöver inte luftas. Samma höga tryck tills tuben är tömd, även i stark kyla.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Arbetstryck: 500 bar.

Max arbetstryck: 700+ bar.

Kapacitet: ca. 1 cm³/slag vid 400 bars mottryck.

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan användas.

Gänga: Ansl. gänga slang inv. G1/8 .

Vikt: 1,2 kg exkl. fett.

Artikelnummer endast fettspruta: 2009-03

Artikelnummer komplett med slang 450 mm och 4-backsmunst.: 2009-031