

Batteridrivnen TUBI Lincoln 1884 smörjspruta 20V – LS-skruvpatron

Batteridrivnen smörjspruta 20V för **LS-skruvpatron**, med 900 mm slang och 4-backsmunstycke. Finns även i klassiskt TUBI-utförande för vanliga fettpatroner.

Smörjsprutan har Hög/Låghastighet, inbyggd arbetsbelysning, integrerad digital fettmätare och digital indikator för batterinivå som visas i multifunktions-LCD displayen. Den levererar en konstant mängd fett så länge avtryckaren hålls inne. Levereras i praktisk väska med 2 st batterier 20V 2500 mAh Li-Ion och snabbbladdare för 220V.

Patronen skruvas fast i sprutan, så du kan arbeta kladdfritt! Fjädern i bakstycket hjälper till att öka kapaciteten.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g LS-skruvpatroner

Arbetsstryck: max 690 bar

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan användas

Anslutningsgänga slang: UNEF 7/16-28 (Adapter till G1/8" medföljer)

Anslutningsgänga munstycke: NPT 1/8"

Laddningstid: ca 1 timme

Nettovikt: 3,0 kg exkl. fett



Artikelnummer	Beskrivning	Antal batterier
1882-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	1

1882-E-LS	Smörjspruta för LS-skruvpatroner	1
1884-E-KL	Smörjspruta för vanliga DIN1284 patroner	2
1884-E-KL-PRVR	Dito med tryckmätare och avlastningsventil	2
1884-E-LS	Smörjspruta för LS-skruvpatroner	2
1871	Extra 20V 2,5Ah Li-Ion batteri	
1872	Extra 20V 4,0Ah Li-Ion batteri	
1870-E	Extra batteriladdare 220V	
1875A	Batteriladdare för 12-24V fordonsuttag	
2014-LISLA	Slangadapter UNEF7/16"-G1/8"	