

TUBI Slangpaket låsbart UNEF7/16"

Munstycket låses fast och öppnas med väldigt låg kraftinsats även under de högsta tryck. Det har 4 härdade backar i fjäderstål, integrerad backventil, en unik låsmekanism som är lätt att lösgöra även vid mottryck på 1000 bar och har i ett oberoende test klarat upp till 2000 bar utan läckage.

Smidig smörjslang i termoplastisk polymer med polyester-armering och brytskydd. **Slangadapter** passande flera amerikanska märken tex Lincoln, Dewalt och Alemite.

Tekniska specifikationer

Munstycke TM34

Diameter främre del: 16 mm

Längd: 74 mm

Arbetsstryck: 690 bar

Sprängtryck: 1030 bar

Anslutningsgänga: G1/8"

Vikt: endast 85 gram

Slang T1000-SPR

Längd: 1000 mm

Sprängtryck: 1000 bar


Brytskydd: 2 st fjädrar

Anslutningsgänga: G1/8"

Adapter 2014-LISLA

Material: Stål, förzinkat

Anslutningsgänga: inv G1/8", utv UNEF7/16"



Artikelnummer
2018-LISLA



TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

